

<b>GYŐR-SZOL ZRT.</b> <b>Telefon: 06/96/505-055</b>  <b>9024 G Y Ő R</b> <b>Orgona u. 10.</b>	„2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról: 54. §. (6) bek.:A távhőszolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó csak a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulásával a.) létesíthet új felhasználói berendezést; b.) helyezhet át, alakíthat át és szüntethet meg meglévő felhasználói berendezést.”
---	---

## FOGYASZTÓI MEGRENDELÉS (fűtési hálózat üritése - töltése, légtelenítése)

Megrendelő - neve:	
- címe:	
- tel.sz.:	

Megrendelem a fűtési rendszer üritését-töltését, légtelenítését, mivel a

szobai,  konyhai,  fürdőszobai, egyéb: .....radiátorom

áthelyezését,  cseréjét,  ideiglenes leszerelését szeretném elvégeztetni.

A radiátor cseréhez nem szükséges az ürités, mivel kiszakaszolható.

Meglévő radiátor anyaga (típusa):.....

(Ha az ügyfél nem tudja megjelölni, akkor a 06/96/501-250-es telefonszámon műszaki tanácsadást kérhet hétköznapi 6.00-14.00 óra között.)

Kért időpont: .....

Megjegyzés:.....

Győr, 2022. ....hó .....nap

.....  
GYŐR-SZOL ZRT.

.....  
Megrendelő

**FONTOS INFORMÁCIÓK A HÁTOLDALON!**

# **FONTOS INFORMÁCIÓK!**

## **RADIÁTORCSERÉK**

**Fűtőtest csere esetén -saját érdekében- mindenképpen egyeztetni kell a szolgáltatóval!  
A műszaki tanácsadás, konzultáció társaságunk ingyenes szolgáltatása!**

Nem mindegy ugyanis, hogy milyen nagyságú, anyagú, (acéllemez vagy alumínium) fűtőtestet kívánnak felszereltetni és az sem, hogy az újonnan beépített radiátor hőleadása mennyiben tér el a korábitól.

Mivel az épület fűtési hálózata egy bonyolult hidraulikai rendszer -melybe minden beavatkozás kihat a hálózat többi elemére is- ezért nem mindegy, hogy fűtőtestcsere esetén hova, milyen nagyságú fűtőtestet, milyen minőségű és átmérőjű vezetékét építünk be. A fűtőtestek egy osztatlan közös tulajdonnak, a fűtési hálózatnak a részei. Az abba való beavatkozás -ha azt nem szakszerűen végzik- a többi fogyasztónak fűtési elégtelenséget, a radiátorok nem megfelelő működését, esetenként egy-egy felszálló vezeték teljes „leállítását” okozza.

## **NÉHÁNY GONDOLAT A FŰTŐTESTEK ANYAG MINŐSÉGÉRŐL**

Ha az épület alumínium (pl.: RADAL) radiátorokkal van felszerelve, abban az esetben nem szabad a fogyasztó lakásába acél anyagú (pl. DUNAFERR-LUX) radiátort felszerelni, mert a két különböző anyagú radiátor között, elektrolízis, belső korrózió jön létre és a beépített új fűtőtest károsodhat. Az elektrolízis folyamán a rendszerben „iszap” keletkezik és az különböző helyeken lerakódhat a fűtési rendszerben. Az acéllemez és az alumínium anyagú fűtési hálózatok más-más minőségű fűtővízzel üzemelnek, melyek vízkémiaja nagymértékben eltér egymástól. Ezek betartását a gyártók is szigorúan előírják és fokozott garanciális feltételnek tekintik.

## **A FŰTÉSI HÁLÓZAT ÜRÍTÉSE- TÖLTÉSE, LÉGTELENÍTÉSE**

Társaságunk, fogyasztóink kérésére a fűtési hálózat ürítését, illetve a munkák elvégzése után feltöltését, légtelenítését elvégzi.

A radiátorcserehez a fűtési rendszer ürítésének szükségességéről a radiátor cserét végző szakember (aki nem társaságunk munkatársa) nyilatkozzon a helyszíni felmérése alapján. Lehetséges a radiátorcsere a rendszer leürítése mellett, és a rendszer leürítése nélkül is. Ezt elsősorban a radiátorhoz tartozó elzáró szerelvények működőképessége határozza meg. Tehát a cserét végző szakembernek kell eldöntenie, hogy a díjfizető kérjen-e ürítést. Ettől függetlenül a radiátorcserét társaságunk felé mindenképpen jelentsék be!

Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy a fűtési hálózatokat felelőtlen szerelők illetéktelenül és szakszerűtlenül leürítik. A munkák elvégzése után visszatölteni nem tudják, mivel azt cégünk közreműködése nélkül nem lehet szakszerűen elvégezni. E felelőtlen magatartásból a fűtési rendszer tudunk, illetve a közösség tudta nélkül esetenként több hétig, hónapig víz nélkül, üresen állhat, melynek során a fűtési hálózat elemei -főleg a fűtőtestek- nagymértékben károsodnak. Ezért kérjük fogyasztóinkat, közös képviselőjüket hogy saját érdekükben minden esetben a fűtési hálózat ürítését, töltését cégünk közreműködésével végeztessék.